

■ 埋下付 / 間接照明用LED  
LED SLIM LIGHT

## SD SERIES

## 株式会社エーダブリュジャパン製: 新商品スリムライト情報



### 製品仕様

#### ① 電氣的・光学特性

	LESD-SL298AN
本体寸法	L=298mm(縦30mm*奥16mm)
発光色	昼白色(N)
定格電圧	AC100V
消費電力	2.5W
寿命	40,000時間以上
使用温度範囲	5℃~35℃
使用湿度範囲	20%RH~80%RH
絶縁抵抗	3MΩ以上(DC500V)
絶縁耐圧	AC1,000V 1min
全光束	180lm(typ)
指向角	120° typ
演色性	Ra83
色温度	5000K typ

※他の寸法等についてはお問合せ下さい。

#### ② 本体寸法

型番	サイズ	連結用
298	298mm	
484	484mm	
576	576mm	
716	716mm	
854	854mm	
1132	1132mm	
308	308mm	連結用
494	494mm	連結用
586	586mm	連結用
726	726mm	連結用
864	864mm	連結用
1142	1142mm	連結用

#### ④ カバー仕様

N: 乳半カバー



C: 透明カバー




#### ③ LED色

型式	色温度
AD	昼光色(約6500K)
AN	昼白色(約5000K)
AW	白色(約4000K)
AL	電球色(約2800K)

#### ◆ オプション品(電源コード)

■ 一般ACコンセント用電源コード



■ RCLレールコンセント用電源コード



■ 連結用中継ケーブル電源



### 採用事例



制御盤内、蛍光灯の置換えに最適



工場在庫置き場等の照明に最適



機器内、蛍光灯の置換えに最適



作業台、蛍光灯の置換えに最適

**製品の詳細につきましては担当営業にお問い合わせください!**

他にも各種電子部品、取り扱っております。  
お問合せの際は右記へお願い致します。  
お引き合いお待ちしております。

問合せ先: 小森電機株式会社

URL : <http://www.komorigroup.co.jp>

E-MAIL : [km@komorigroup.co.jp](mailto:km@komorigroup.co.jp)