

汎用小容量基板タイプ電源

CWBシリーズ

SanKen

特長

- 低待機電力
低待機電力のため制御系電源用として最適
- CEマーキング(低電圧指令)適合
- 自社ICを採用し、高効率・低ノイズ・低リーク
- ローコスト小容量基板タイプ汎用電源
- 使用温度範囲
-10~70℃(出力ディレーティング有り)
- オプション:カバー付タイプ
基板単体とフルカバー(シャーシ+カバー)



CWB050・CWB030の外観

使用用途

- 一般事務機器
- 産業機器
- 民生機器(OA機器、AV機器)
- 情報端末・通信機器
- その他一般的な制御電源 等



仕様・規格

	15W	30W	50W
出力電圧	5V / 12V / 15V	5V / 12V / 15V	5V / 12V / 15V
漏洩電流	0.30mA	0.30mA	0.50mA
外形	87.5x50x22	105x50x28	132x50x28
効率	83%(typ)	86%(typ)	86%(typ)
入力	B3P5-VH	B3P5-VH	B3P5-VH
出力	B2P-VH	B4P-VH	B4P-VH

※制御用電源用として組み合わせが最適なSWFシリーズもございます！

製品の詳細につきましては担当営業にお問い合わせください！

他にも各種電子部品、取り扱っております。
お問合せの際は右記へお願い致します。
お引き合いお待ちしております。

問合せ先 : 小森電機株式会社
URL : <http://www.komorigroup.co.jp>
TEL : 03-5294-1711